

**Ausführung:**

- DP-bestückter Schneidenträger aus Stahl oder VHW
- zwei wechselseitig angeordnete Umfangsschneiden mit DP-Einbohrschneide
- mehrmals nachschärfbar

Anwendung:

- zum Schlichten, Nuten, Formatieren, Trennen und Falzen von besonders abrasiven Werkstückstoffen
- geeignet für axiales und schräges Eintauchen

Werkstückstoff:

- Plattenwerkstoffe (Spanplatte, MDF, Multiplex)
- Duroplaste (CFK, GFK, Epoxidharze)
- HPL (TRESPA®, Laminate, RESOPAL®)
- Mineralwerkstoffe (Corian)
- Gipsfaserplatten
- Massiv- und Leimholz
- bedingt einsetzbar in Aluminium

DIATEC-DUO-Schlichtfräser**DIATEC-DUO-Schlichtfräser Z2**

D [mm]	L ₂ [mm]	L ₃ [mm]	L ₁ [mm]	S [mm]	Bestellnummer	
5	10	12	50	6	14250-9-05100-R	●
6	15	20	65	6	14250-9-06150-R	●
8	15	20	65	8	14250-9-08150-R	●
8	20	25	70	8	14250-9-08200-R	○
10	10	15	75	10	14250-9-10100-R	●
10	15	20	75	10	14250-9-10150-R	●
10	20	25	80	10	14250-9-10200-R	●
12	15	20	70	12	14250-9-12152-R	○
12	20	25	75	12	14250-9-12202-R	●
12	25	29	75	12	14250-9-12252-R	○
12	30	35	80	12	14250-9-12302-R	●
16	10	20	80	16	14250-9-16103-R	○
16	15	25	80	16	14250-9-16153-R	○
16	20	25	80	20	14250-9-16205-R	●
16	25	30	85	16	14250-9-16253-R	●
18	15	25	80	18	14250-9-18155-R	○
18	20	25	80	18	14250-9-18205-R	○
20	20	30	85	20	14250-9-20205-R	○

● auf Lager ○ auf Anfrage