



## DIATEC-TRIO-Schlichtfräser

### DIATEC-TRIO-Schlichtfräser Z3

D [mm]	L <sub>2</sub> [mm]	L <sub>3</sub> [mm]	L <sub>1</sub> [mm]	S [mm]	Bestellnummer	
12	10	19	70	12	14253-9-12102-R	●
12	15	24	70	12	14253-9-12152-R	○
12	20	29	75	12	14253-9-12202-R	●
12	25	34	80	12	14253-9-12252-R	○
14	15	23	70	14	14253-9-14151-R	○
14	20	28	75	14	14253-9-14201-R	●
14	25	33	80	14	14253-9-14251-R	○
16	10	25	80	16	14253-9-16103-R	●
16	15	30	80	16	14253-9-16153-R	○
16	20	30	80	16	14253-9-16203-R	○
16	25	30	80	16	14253-9-16253-R	●
16	30	35	85	16	14253-9-16303-R	○
16	35	40	90	16	14253-9-16353-R	●
20	10	15	85	16	14253-9-20105-R	○
20	15	20	85	16	14253-9-20155-R	○
20	20	25	85	20	14253-9-20205-R	●
20	25	30	90	20	14253-9-20255-R	○
20	30	35	95	20	14253-9-20305-R	●

● auf Lager ○ auf Anfrage

#### Ausführung:

- DP-bestückter Schneidenträger aus VHW
- drei wechselseitig angeordnete Umfangsschneiden mit DP-Einbohrschneide
- mehrmals nachschärfbar

#### Anwendung:

- zum Schlichten, Nuten, Formatieren, Trennen und Falzen von besonders abrasiven Werkstückstoffen
- geeignet für axiales und schräges Eintauchen
- Vorschub bis zu 25% höher gegenüber DIATEC DUO Z2

#### Werkstückstoff:

- Plattenwerkstoffe (Spanplatte, MDF, Multiplex)
- Duroplaste (CFK, GFK, Epoxidharze)
- HPL (TRESPA®, Laminate, RESOPAL®)
- Mineralwerkstoffe (Corian)
- Gipsfaserplatten
- Massiv- und Leimholz