



## DP-Spiralbohrer

### DP Spiralbohrer Z2

D [mm]	L <sub>2</sub> [mm]	L <sub>4</sub> [mm]	L <sub>1</sub> [mm]	S [mm]	Bestellnummer	
8	27	2,6	57,5	10	30540-9-08025-L	●
8	27	2,6	57,5	10	30540-9-08025-R	●
8	35	2,6	70	10	30540-9-08035-L	●
8	35	2,6	70	10	30540-9-08035-R	●
10	35	3,2	70	10	30540-9-10035-L	●
10	35	3,2	70	10	30540-9-10035-R	●
12	35	3,9	70	10	30540-9-12035-L	●
12	35	3,9	70	10	30540-9-12035-R	●

#### Ausführung:

- DP-bestückter Schneidenträger aus Stahl
- flache Doppelfasengeometrie für ausrissfreie Bohrungen
- Schaft mit Spannfläche und Einstellschraube

#### Anwendung:

- für Sacklöcher und Durchgangsbohrungen
- auf Nestingmaschinen bestens einsetzbar
- für abrasive Werkstückstoffe besonders geeignet
- Einsatz auf BAZ und Durchlaufbohranlagen

#### Werkstückstoff:

- Plattenwerkstoffe zementgebunden und feuerhemmend
- faserverstärkte Kunststoffe (FVK)
- HPL (TRESPA®, Laminate, RESOPAL®)
- Multiplex
- beschichtete Span- und MDF-Platten

Zubehör: Längeneinstellschrauben

M 5 x 8	39075-0-05080-R	●
M 5 x 17 für Schnellwechselfutter	39075-0-05017-R	●

● auf Lager ○ auf Anfrage

Jakob Schmid  
 GmbH & Co. KG  
 Bahnhofstraße 54  
 73450 Neresheim-Elchingen  
 Tel.: +49 7367 407020 200  
 info@js0.de - www.js0.de